





POULIES DENTÉES



En lexan (matière synthétique dure). Pas de 2,03 mm.
Avec flasques de guidage pour la courroie dentée.

| Nombre de dents | A | F | H | D1 | D2 | Référence | Prix |
|-----------------|---|------|------|------|------|-----------|-------|
| 10 | 3 | 11,3 | 17,5 | 11 | 6,0 | WP 283/10 | 14,90 |
| 12 | 3 | 11,3 | 17,5 | 11 | 7,3 | WP 283/12 | 15,50 |
| 14 | 4 | 11,3 | 17,5 | 11 | 8,6 | WP 283/14 | 16,10 |
| 18 | 6 | 11,3 | 17,5 | 12,5 | 11,1 | WP 283/18 | 16,20 |
| 20 | 6 | 11,3 | 17,5 | 12,5 | 12,4 | WP 283/20 | 16,70 |
| 30 | 8 | 11,3 | 17,5 | 17,5 | 18,9 | WP 283/30 | 17,50 |
| 40 | 8 | 11,3 | 17,5 | 17,5 | 25,4 | WP 283/40 | 20,40 |


COURROIES POUR POULIES DENTÉES



Permettent une transmission silencieuse et sûre. Grande souplesse donc possibilité d'utiliser de très petites poulies. Sans graissage et sans entretien. Bonne résistance à la traction grâce à des cordes de traction spéciales. Fermées. Longueur = périmètre de la courroie.

| Pas | Longueur | Largeur | Référence | Prix |
|------|----------|---------|------------|-------|
| 2,03 | 91,4 | 6,35 | WP 285/36 | 6,70 |
| 2,03 | 121,9 | 6,35 | WP 285/48 | 7,10 |
| 2,03 | 142,2 | 6,35 | WP 285/56 | 7,70 |
| 2,03 | 162,6 | 6,35 | WP 285/64 | 8,20 |
| 2,03 | 182,9 | 6,35 | WP 285/72 | 8,50 |
| 2,03 | 203,2 | 6,35 | WP 285/80 | 9,10 |
| 2,03 | 243,8 | 6,35 | WP 285/96 | 9,90 |
| 2,03 | 304,8 | 6,35 | WP 285/120 | 11,90 |
| 2,03 | 355,6 | 6,35 | WP 285/140 | 12,40 |
| 2,03 | 406,4 | 6,35 | WP 285/160 | 13,10 |
| 2,03 | 457,2 | 6,35 | WP 285/180 | 13,80 |
| 2,03 | 609,6 | 6,35 | WP 285/240 | 16,10 |
| 2,03 | 812,8 | 6,35 | WP 285/320 | 17,60 |


POULIES DENTÉES



En dural. Pas de 2,5 mm.
Avec flasques de guidage pour la courroie dentée.

| Nombre de dents | A | F | H | D1 | D2 | Référence | Prix |
|-----------------|---|----|------|----|------|-----------|-------|
| 12 | 3 | 12 | 14,5 | - | 9 | W 183/12 | 16,40 |
| 14 | 3 | 12 | 14,5 | - | 10,6 | W 183/14 | 16,90 |
| 18 | 4 | 8 | 16 | 9 | 13,8 | W 183/18 | 18,10 |
| 20 | 4 | 8 | 16 | 9 | 15,4 | W 183/20 | 19,10 |
| 25 | 4 | 8 | 16 | 12 | 19,4 | W 183/25 | 21,40 |
| 30 | 4 | 8 | 16 | 12 | 23,4 | W 183/30 | 24,30 |
| 40 | 4 | 8 | 16 | 12 | 31,3 | W 183/40 | 27,80 |

COURROIES POUR POULIES DENTÉES



Courroies souples moulées en polyuréthane flexible. Très résistantes grâce à une armature métallique de renforcement. Sans graissage et sans entretien. Souples et silencieuses. Fermées. Longueur = périmètre de la courroie.

| Pas | Longueur | Largeur | Référence | Prix |
|-----|----------|---------|-----------|-------|
| 2,5 | 120 | 6 | W 185/120 | 11,20 |
| 2,5 | 145 | 6 | W 185/145 | 12,60 |
| 2,5 | 160 | 6 | W 185/160 | 12,80 |
| 2,5 | 180 | 6 | W 185/180 | 13,00 |
| 2,5 | 200 | 6 | W 185/200 | 13,50 |
| 2,5 | 245 | 6 | W 185/245 | 14,10 |
| 2,5 | 265 | 6 | W 185/265 | 14,80 |
| 2,5 | 317 | 6 | W 185/317 | 15,30 |
| 2,5 | 420 | 6 | W 185/420 | 17,10 |
| 2,5 | 500 | 6 | W 185/500 | 18,20 |
| 2,5 | 600 | 6 | W 185/600 | 24,50 |
| 2,5 | 880 | 6 | W 185/880 | 49,10 |
| 2,5 | 950 | 6 | W 185/950 | 52,10 |